Авт. выкл. 4P 10A х-ка D ВА-101 4,5кА



Референс	**11137DEK**
Активити	DEKFD
Тариф	Москва (Лобня, RU01),Екатеринбург (RU06)
Страна производитель	Китай
Бренд	Dekraft

Описание	Авт. выкл. 4P 10A х-ка D ВА-101 4,5кА
Доп. описание	Автоматический выключатель серии ВА-101 DEKraft; 4P; номинальный ток 10 А; характеристика D; отключающая способность 4,5 кА. 5 монолитных заклепок повышают прочность корпуса аппарата. Сплошная лицевая панель обеспечивает безопасность эксплуатации аппарата. Боковые каналы охлаждения повышают стабильность работы при высоких температурах окружающей среды. Есть возможность установки дополнительных аксессуаров с левой стороны устройства. Аппарат на 100% совместим с корпусами DEKraft и Systeme Electric.

Линейки	Dekraft. Модульные автоматы 4,5кА ВА-101

Продуктовая иерархия (активити)

COS1	Описание COS1	COS2	Описание COS2	COS3	Описание COS3
15PVB	Энергетика Базовая	**DM1**	Dekraft. Модульные автоматы 4,5кА ВА-101	**BAS**	Модульные автоматы 4,5кА ВА-101

Совместимые референсы 8



18100DEK - Контакт дополнительный для ВА-101 нов.



18101DEK - Контакт сигнальный СК-101 для ВА-101 нов.



18102DEK - Расц. незав. с доп. контактом 220В для ВА-101 нов.



18103DEK - Расц. незав. с доп. контактом 24В, 48В AC_DC для ВА-101 нов.



18104DEK - Расц. максимального напр. 280В для ВА-101 нов.



18105DEK - Расц. минимального напр. 161В для ВА-101 нов.



18106DEK - Расц. макс. мин. напр. 280В 161В для ВА-101 нов.



18107DEK - Заглушка клем. пломбир. для ВА-101 нов.

ETIM 7

ETIM CLASS **EC000042** **Модульный автоматический выключатель (автомат)**

Свойство (ETIMFEATURE)		Значение свойства (ETIMVALUE)	Ед. измерения (ETIMUNIT)	
Возможна дополнит. комплектация	EF008148	Да	-	-
Класс токоограничения	EF002568	3	-	-

Номин. отключающая способность по EN 60898	EF006064		4.5	кА	EU570170
Общ. количество полюсов	EF008618		4	-	-
Частота	EF000034		50	Гц	EU570028
Категория перенапряжения	EF002569		Данные не найдены	-	-
Степень загрязнения	EF002570		3	-	-
Отключение нейтрали (N)	EF005997		Да	-	-
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2	EF006065		Данные не найдены	кА	EU570170
Степень защиты (IP)	EF005474	IP20	EV006405	-	-
Характеристика срабатывания (кривая тока)	EF000889	D	EV000413	-	-
Номин. ток	EF000227		10	А	EU570459
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	EF002950		4	-	-
Глубина установочная (встраив.)	EF000218		72	мм	EU570448
Частота	EF000416		50	Гц	EU570028
Номин. напряжение	EF000228		400...400	В	EU570079
Тип напряжения	EF000187	AC	EV000460	-	-

Сертификаты 9

Наименование	Тип	Дейсвует с	До
ТС RU C-FR.АЯ12.В.01902	ТР ТС/ЕАЭС	29.12.2015	28.12.2020
C-CN.ПБ49.В.00293	ТР ЕАЭС/РФ-ПБ	24.12.2012	24.12.2017

ЕАЭС № RU Д-FR.PA01.B.44382_20	ТР ЕАЭС-RoHS	02.06.2020	26.05.2025
ЕАЭС № RU Д-FR.PA01.B.80065_20	ТР ЕАЭС-RoHS	04.09.2020	03.09.2025
ЕАЭС № RU Д-FR.PA01.B.89919_20	ТР ЕАЭС-RoHS	30.09.2020	29.09.2025
ЕАЭС RU C-FR.ME77.B.00927_21	ТР ТС/ЕАЭС	28.01.2021	27.01.2023
ЕАЭС № RU Д-FR.PA01.B.59009_21	ТР ЕАЭС-RoHS	30.09.2020	29.09.2025
ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.96306_22	ТР ЕАЭС-RoHS	04.11.2022	03.11.2027
ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.04937_22	ТР ТС/ЕАЭС	07.11.2022	06.11.2027

Полезные материалы 4

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Брошюра модульное оборудование.pdf	24.10.2023	Каталог	19.17 МБ
Выключатели автоматические серии ВА-101 4.5 кА.pdf	27.11.2023	Каталог	1.69 МБ
Руководство по эксплуатации для автоматических выключателей серии ВА-101.pdf	24.10.2023	Техническая документация	358.22 КБ
DEKraft_Модульное оборудование_2023.pdf	03.08.2023	Техническая документация	4.62 МБ

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм
BB1	**2**		**3**	шт.	**4620007062748**	**7.90**	**22.10**	**8.20**	**см.**	**1.14**	**кг.**
PCE	1		1	шт.	4620007062731	7.85	7.08	8	см.	0.43	кг.

CAR	3		36	шт.	14620007062745	25	24.50	35.50	см.	13.73	кг.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом